



CECHY

- ✓ Odpowiedni do elektrozaczepów firmy **LUCZNIK**® 12-24V.
- ✓ Zasilacz wymaga podłączenia do sieci 230V.
- ✓ Zasilacz posiada II klasę izolacji, dlatego nie wymaga podłączenia przewodu ochronnego PE - uziemienia.
- ✓ Wbudowane bezobsługowe zabezpieczenie ciepłe o wysokiej trwałości sięgającej 1000 cykli awaryjnych zapewniające wieloletnią eksploatację.
- ✓ Zabezpieczenie przed przepięciami wywołanymi rozłączeniem cewki elektrozaczepu.
- ✓ Możliwość wyregulowania napięcia wyjściowego za pomocą pokrętki.
- ✓ Mocowanie - szyna DIN th-35.

DANE TECHNICZNE

Typ	Moc	Napięcie wyjściowe	Prąd	Wymiary [mm]			Masa
	[W]	[V]	[A]	A	B	C	[kg]
PSR 01512	15	12	1,25	90	18	58,3	0,068
PSR 01515	15	15	1,0	90	18	58,3	0,068
PSR 01524	15,2	24	0,63	90	18	58,3	0,068
PSR 03012	24	12	2,0	90	35	58,3	0,068
PSR 03015	30	15	2,0	90	35	58,3	0,068
PSR 03024	36	24	1,5	90	35	58,3	0,068
PSR 06012	54	12	4,5	90	52,5	58,3	0,068
PSR 06015	60	15	4,0	90	52,5	58,3	0,068
PSR 06024	60	24	2,5	90	52,5	58,3	0,068

